



Painel de controlo intuitivo



Capacidade de rotação da cabeça de secagem em 90°



Manipulo para elevação da cabeça de secagem



Capacidade de posicionamento dos Flashes por baixo de cabeças de impressão (quando em posição de limpeza)

Devido à sua versatilidade e design inovador, o **KTK Dragon** pode ser colocado em qualquer posição das máquinas KTK, mesmo por baixo de cabeças de impressão. O modo de Standby e a capacidade de trabalhar apenas com um certo número de lâmpadas torna possível que os níveis de consumo de energia sejam bastante baixos.

### Características

Lâmpadas de infra-vermelhos, de onda média

Transmissão de calor por convecção e radiação

Braço extensível e rotativo em 90°

Painel de controlo intuitivo com visor digital

Base com rodas rotativas, pés anti-deslizantes e niveladores, para fácil posicionamento da unidade de flash

Capacidade de posicionamento dos Flashes por baixo de cabeças de impressão (quando em posição de limpeza)

Sistema inteligente de Standby após paragem prolongada da máquina, para baixo consumo de energia

### Opcionais

Sonda infra-vermelha de temperatura sem contacto

Compatibilidade com máquinas de outras marcas (caso pedido pelo cliente)

Base com 4 rodas rotativas

DRAGON	9KW	10.8KW	14.4KW	18KW	20.4KW	25.5kW
Área de secagem (mm/pol)	400x400 / 16"x16"	500x500 / 20"x20"	700x500 / 28"x20"	800x600 / 31"x24"	1000x800 / 39"x31"	1200 x 850 / 47" x 33.5"
Tipo de Alimentação (VAC)	1 x 230 / 3 x 230 / 3 x 400					
Potência (kVA)	9	10.8	14.4	18	20.4	25.5
Número de Lâmpadas*	9 x 1000W	9 x 1200W	12 x 1200W	12 x 1500W	24 x 850W	30 x 850 W
Ficha	32 (400V) ou 63 (230V)					
Potência / Área (W/Cm <sup>2</sup> )	5.625	4.32	4.11	3.75	2.55	2.5
Comprimento (mm/pol)	1130 / 44.5"	1130 / 44.5"	1180 / 46.46"	1335 / 52.56"	1531 / 60.28"	1730 / 68.11"
Largura (mm/pol)	568 / 22.36"	592 / 23.31"	678 / 26.7"	704 / 27.71"	904 / 35.6"	943 / 37.13"
Altura (mm/pol)	1285 / 50.6"					